



Haubanage des arbres

Comment redresser les arbres
abîmés par les tempêtes ?

plantcofix

Le haubanage des arbres

Le haubanage de végétaux est une technique d'arboriculture visant à **sécuriser et à maintenir des arbres**, jeunes ou matures, fragilisés ou mal orientés, grâce à des câbles (haubans) reliés au sol ou entre branche. Elle est particulièrement efficace pour **redresser les végétaux à la suite de tempêtes**.

Le principe reste le même que pour l'ancrage de motte, mais avec des fixations aériennes. Il est primordial de **choisir son kit de haubanage en fonction de la taille du végétal** (hauteur et circonférence) et de tenir compte de sa forme (couronne ou fléchée). Découvrez nos solutions !



Nos kits de haubanage



Kits pour les végétaux

Circonférence en cm	Hauteur	Sol souple standard
12/14 à 18/20	De 150 à 400	48 DTS
De 20/25 à 25/30	De 400 à 500	68 DTS2
De 30/35 à 40/45	De 500 à 750	88 DTS2
De 45/50 à 70/75	De 750 à 1200	MR4 DTS2
De 75/80 à 140 et plus	De 1200 à 2000 et +	MR3 DTS

Kits pour les palmiers

Hauteur stipe en cm	Sol souple	En fosse et sur dalle
150 à 300	68 DTSPALM	68 FOSDTSPALM
300 à 500	88 DTSPALM	88 FOSDTSPALM
500 à 800	MR4 DTSPALM	MR4 FOSDTSPALM
Plus de 800	MR2 DTSPALM	MR2 FOSDTSPALM

Les étapes de redressement des arbres

Étape 1

- Éliminer toutes les branches cassées et racines qui sortent du sol
- Dégager la terre ayant glissée sous la souche pour prévoir le rehaussement de l'arbre
- Procéder à un nettoyage et préparer le matériel nécessaire

Étape 2

- Fixer les ancrs dans le sol selon le positionnement indiqué dans nos documentations

Étape 3

- Fixer deux câbles à leur ancre respective (du côté où l'arbre est penché)

Étape 4

- Redresser l'arbre avec du matériel adapté à sa taille (grue de 25 à 100 tonnes)
- Utiliser des sangles adéquates pour ne pas blesser l'arbre
- Utiliser des câbles de traction adaptés au poids de l'arbre
- Utiliser éventuellement un tire-fort, un tractopelle ou une pelle mécanique

Étape 5

- Fixer le troisième câble à l'ancre une fois l'arbre redressé
- Procéder à la tension de chaque hauban
- Tenir compte de la position souhaitée pour la tension

Étape 6

- Élaguer et tailler l'arbre pour éviter les déséquilibres et les surcharges de branches.

Kit 68DTSPALM

