

Dall'O Gravier eXcel



Informations techniques

Composition	Version blanche : 100 % PEHD Version noire : 100 % PEHD recyclé
Dimensions des dalles	100 x 100 x 2,5 cm*
Diamètre interne des alvéoles	50 mm
Espacement des alvéoles	28 mm
Dimensions des mailles	6 x 6 mm
Résistance avec graviers	400 T/m ² - ISO 844
Résistance sans graviers	130 T/m ² - ISO 844
Nombre de trous pour fixation au sol	4 trous de diamètres 10 mm par dalles de 50 x 50 x 2,5 cm.
Type de fixation au sol	Clous spiral en acier (en option)
Nombre de clips par jonctions	12 par mètres linéaires
Couleurs disponibles	Blanc ou noir
Conditionnement	4 dalles pré-clipsées (1 m ²) - Palette de 140 m ²

* Vendu au m² pré-clipsé par 4 dalles, chaque dalle faisant 50 x 50 cm



Clou acier spiral
7,5 mm x 250 mm
(en option)

Conseil de pose : prévoir un espace de dilatation d'environ 5 cm en périphérie de la surface.

Descriptif CCTP :

Dalles alvéolaires de stabilisation de graviers avec mailles de 6 x 6 mm en PEHD blanc ou noir. Alvéoles rondes de diamètre intérieur de 50 mm et de hauteur de 25 mm. Dalles de 500 x 500 mm pourvues de 12 clips de jonction au mètre linéaire et de 16 trous par mètre carré, de diamètre 10 mm, pour fixation au sol. Fixation par clous spiral en acier (en option). Résistance avec graviers 400 T / m². Résistance sans graviers 130 T / m².

Type Plantcoprotec Dall'O Gravier eXcel ou Dall'O Gravier eXcel Black ou équivalent.

