

Gazon Tourdegreen



Informations techniques

Nombre de couleurs	3 couleurs de fibres
Nature de la fibre	C-shape (PP + PE)
Garantie	8 ans
Dtex	5 500 / 3 300
Hauteur de brin	30 mm
Jauge	3 / 8
Structure de brin	PE + Frisé PP
Tenue au feu	Cfl-S1 remplissage de sable d'environ 5 mm Efl-S1 sans remplissage
Nombre de touffe au m²	18 900
Poids total	2 160 g / m²
Poids du dossier primaire / secondaire	1 030 g / m² (+/- 10 %)
Poids de fibre	1 130 g / m² (+/- 10%)
Sans remplissage	Option 5 kg / m²
Nature du dossier	PP recouvert de latex
Conditionnement	Largeur 1, 2, 3 et 4 mètres - Longueur au centimètre

Produit sans PFAS – Conforme au règlement REACH (CE n° 1907/2006)



Descriptif CCTP :

Gazon Tourdegreen composé de fibres C-shape (polyéthylène - PE et polypropylène - PP) de 3 couleurs différentes. Structure de brin PE + frisé PP. Brins fixés sur un dossier polypropylène recouvert de latex. Poids du dossier primaire et poids du dossier secondaire 1 030 g / m² (+/- 10 %). Hauteur des brins 30 mm (+/- 10%). Poids des brins : 1 130 g / m². Poids total 2 160 g / m². 18 900 touffes au m². Tenue au feu Cfl-S1 remplissage de sable d'environ 5 mm et Efl-S1 sans remplissage. Sans remplissage option 5 kg / m². Conditionnement largeur 1, 2, 3 et 4 mètres, longueur au centimètre. Type Tourdegreen ou équivalent.

