

## Gazon Cani'Green



### Informations techniques

|                                    |                                                                       |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Nombre de couleurs                 | 3 couleurs de fibres                                                  |
| Nature de la fibre                 | Fibre tricotée (PP + PE)                                              |
| Garantie                           | 8 ans                                                                 |
| Dtex                               | 5 000 / 8                                                             |
| Hauteur de brin                    | 28 mm                                                                 |
| Structure de brin                  | PE + Frisé PP                                                         |
| Perméabilité                       | 100 %                                                                 |
| Tenue au feu                       | Cfl-S1 remplissage de sable d'environ 5 mm<br>Efl-S1 sans remplissage |
| Nombre de touffe au m <sup>2</sup> | 65 500                                                                |
| Poids total                        | 2 350 g / m <sup>2</sup>                                              |
| Poids du dossier                   | 150 g / m <sup>2</sup> (+/- 10 %)                                     |
| Poids de fibre                     | 2 200 g / m <sup>2</sup> (+/- 10%)                                    |
| Sans remplissage                   | Option 5 kg / m <sup>2</sup>                                          |
| Nature du dossier                  | Tricoté avec revêtement de dispersion<br>polyoléfine thermoplastique  |
| Conditionnement                    | Largeur : 4.65 m - Longueur au mètre linéaire                         |

Produit sans PFAS – Conforme au règlement REACH (CE n° 1907/2006)

### Descriptif CCTP :

Gazon Cani'Green® composé de fibres tricotées PE + PP (polyéthylène - PE et polypropylène - PP) de 3 couleurs différentes. Structure de brin PE + frisé PP. Brins fixés sur un dossier tricoté avec revêtement de dispersion polyoléfine thermoplastique. Dtex 5 000 / 8. Poids du dossier primaire 150 g / m<sup>2</sup>. Poids des brins : 2 200 g / m<sup>2</sup>. Poids total 2 350 g / m<sup>2</sup>. Hauteur des brins 28 mm (+/- 10%). 65 500 touffes au m<sup>2</sup>. Perméabilité 100%. Tenue au feu Cfl-S1 remplissage de sable d'environ 5 mm et Efl-S1 sans remplissage. Sans remplissage option 5 kg / m<sup>2</sup>. Conditionnement largeur 4.65 m, longueur au mètre linéaire. Type Cani'Green ou équivalent.

