

Gazon Graphik



Informations techniques

Nombre de couleurs dans la gamme	10 couleurs disponibles : brun, bronze, rose, violet, turquoise, vert citron, noir, anthracite, gris, argent
Nature de la fibre	C-Shape (PP + PE)
Garantie	8 ans
Dtex	8 800 / 8 + 4 000 / 8
Hauteur de brin	18 mm
Jauge	3 / 8
Structure de brin	PE + Frisé PP
Perméabilité	3 600 litres / heure / m ²
Tenue au feu	Cfl-S1 remplissage de sable d'environ 5 mm - ISO 11925-2 Efl-S1 sans remplissage - ISO 11925-2
Nombre de touffe au m²	13 650
Poids total	1 855 g / m ²
Poids du dossier primaire / secondaire	Dossier primaire : 100 % PP Thiobac stabilisé aux UV : 155 g / m ² (+/- 10 %) Dossier secondaire : composé de latex noir à base de styrène-butadiène (SBR), avec trous de drainage : 850 g / m ² (+/- 10 %)
Traitements	Stabilisé aux UV, conforme à la norme DIN 53387 - sans plomb ni cadmium
Poids de fibre	815 g / m ² (+/- 10%)
Sans remplissage	Option 5 kg / m ²
Nature du dossier	PP recouvert de latex
Conditionnement	Largeur 2 ou 4 m - Longueur 30 m uniquement

Produit sans PFAS – Conforme au règlement REACH (CE n° 1907/2006)

Descriptif CCTP :

Gazon synthétique Graphik' composé de fibres C-Shape (polyéthylène - PE et polypropylène - PP). Structure de brin PE + frisé PP. Brins fixés sur un dossier polypropylène recouvert de latex. Poids du dossier primaire 155 g / m² et poids du dossier secondaire 850 g / m² (+/- 10 %). Hauteur des brins 18 mm (+/- 10%). Poids des brins : 815 g / m². Poids total 1 855 g / m². 13 650 touffes au m². Perméabilité 3 600 litres / heure / m². Tenue au feu Cfl-S1 remplissage de sable d'environ 5 mm et Efl-S1 sans remplissage. Sans remplissage option 5 kg / m². Conditionnement largeur 2 et 4 mètres, longueur 30 m uniquement. Type Graphik' ou équivalent.

