

Gazon Révolution 45



Informations techniques

Nombre de couleurs	4 couleurs de fibres
Nature de la fibre	Combinaison de la forme S-shape, droite et non directionnelle et de la forme ovale texturé Respectueux de l'environnement , stabilisé aux UV, la stabilité aux UV est conforme à la norme DIN 53387 sans plomb ni cadmium
Garantie	15 ans
Dtex	18 200 / 25
Hauteur de brin	45 mm
Jauge	5/8"
Structure de brin	Monofilament PE droit et monofilament PP bouclé
Perméabilité	3 600 litres / heure / m²
Tenue au feu	Cfl-S1 remplissage de sable d'environ 5 mm Efl-S1 sans remplissage
Nombre de touffe au m²	7 575
Poids total	1 960 g / m²
Poids du dossier primaire / secondaire	Dossier primaire : 100% PP, avec fibres de polaire et renfort en polypropylène, stabilisé aux UV, poids 210 gr/m² Dossier secondaire : revêtement en dispersion de polyoléfine thermoplastique « backing Propriétaire & déposé » avec 40% de polyéthylène recyclé contenu avec trous de drainage, poids 300 gr/m²
Poids de fibre	1 220 g / m² (+/- 10%)
Sans remplissage	sans remplissage, optionnel 5kg/m² sable de silice arrondi, lavé et séché, granulométrie 0,2 - 1,0mm
Nature du dossier	100% PP à partir de fibres recyclées Des températures élevées peuvent entraîner un rétrécissement. Assurez-vous que le gazon peut se détendre avant de la couper
Conditionnement	Largeur 2 et 4 mètres (+/- 2 cm) Longueur au centimètre (25 m max) (+/- 20cm)

Produit sans PFAS – Conforme au règlement REACH (CE n° 1907/2006)

